

微電腦防潮藥品櫃

DIGITAL PHARMACEUTICAL DRY CABINET

- 採用1mm鍍鋅鋼板全氣密櫃體，外覆耐酸鹼烤漆，氣體不外洩
- 除濕元件採用美國半導體冷凍晶片
- 採用HEPA及活性碳卡夾式雙過濾網，內循環設計，不需外接排氣管路
- 上下可調抽屜，可依物品調整高度



50×60大型LCD溫濕度及時鐘顯示控制器

箱體：採用1mm鍍鋅鋼板箱體，粉體靜電環氧樹脂烤漆製成，門框鑲入5mm強化玻璃，密閉門墊附鎖，底部設高低調整及旋轉煞車輪4只，耐衝擊，不腐蝕，不生鏽。

層板：單邊5組抽屜隔板，採高10cm抽屜式抽取防漏層板，高度調整滑軌、調整間隔5cm，前後置入橫向分隔防震護桿調整藥品尺寸方便保存，每層前方附安全護欄高5cm預防傾倒，夾層均有空氣對流。

控制面板：50×60大型LCD溫濕度及時鐘顯示器，8只LED指示燈顯示電源、除濕、加濕、降溫、加溫、設定、警報、定時(門鎖)，可以中英文數據及負數功能顯示與觸控薄膜開關交談，可設定校正周期通知、面板1~10位密碼鎖鎖功能避免誤觸、可設定開門時間1~10分鐘警報時間。

頂部過濾裝置：a. 採用HEPA (High Efficiency Particulate AIR) 及活性碳超高性能卡夾式過濾網保證濾淨效率為99.97%，可拆卸設計方便定時更換以確保過濾品質，循環風網扇馬達為無電刷式(BRUSHLESS)。

b. 機體設定時段如無運轉時，打開櫃體的門機體會自動運轉抽氣過濾及延遲時間關機，可設定0.5~10分鐘功能。

除濕功能：超強除濕20%RH/5%RH/1%RH，空箱3小時濕度從80%RH除濕可達40%RH以下，SUPER DRY系列空箱3小時濕度從80%RH除濕可達20%RH以下。

●HEPA及活性碳雙重過濾網



DRY-700SD/SS/US

外箱尺寸:W620×D760×H2010mm
內箱尺寸:W618×D690×H1780mm
有效容積:700公升 單門/5抽
最大/平均耗電量:90W / 34W



DRY-1360SD/SS/US

外箱尺寸:W1250×D760×H2010mm
內箱尺寸:W1248×D690×H1780mm
有效容積:1385公升 雙門/10抽
最大/平均耗電量:180W / 68W



DRY-1460SD/SS/US

外箱尺寸:W1250×D760×H2010mm
內箱尺寸:W1248×D690×H1780mm
有效容積:1401公升 4門/10抽
最大/平均耗電量:180W / 68W

DRY-SD : 20~60%RH
DRY-SDSS : 5~60%RH
DRY-SDUS : 1~60%RH

除濕元件：採用美國航太科技半導體冷凍晶片。

濕度感測：日本製電子精密濕度感測器(超低濕系列為美國製感測器)，誤差值小於±2%RH。

溫度感測：美國製電子精密溫度感測器，誤差值小於±1°C。

節能定時控制：1. 溫濕度每周動作天數、每日10組時段定時輸出。

2. 溫濕度每日次數定時、每次動作時間定時輸出。

3. 溫濕度標準控制無定時、另每日多段定時或每日次數定時輸出。

異常警報：溫濕度過高或過低警報器，可設定時間及溫濕度上限，超過時間累計異常高濕、低濕、高溫、低溫等溫濕度時間定及警報警響並溫濕閃爍顯示何種異常，開門過久警報。

溫濕度紀錄：機櫃內含可紀錄4,095筆或32,767筆溫濕度及時間紀錄資料，從觸控薄膜面板觀看數值並可設定開始停止紀錄、清除紀錄、每筆紀錄點間距時間0.5分~24小時自由設定。

電腦監控：[選購配備]可升級電腦監控設備(附DATA LOG軟體)可經RS-232/RS-485/USB/RJ-45乙太網路(需透過網路線及IP)連結PC電腦遠端監控，透過電腦軟體完成設定，不限時間即時監控，可隨時透過控制面板電腦端雙向流覽溫濕度狀況，並可設定記錄格式、年/月/日/時/分、溫、濕度上、下限警報設定、連線異常警示、可於同一畫面查詢曲線圖及數據表格、支援資料轉EXCEL存檔、曲線圖列印功能、溫濕度計顯示順序、參數設定功能，同空間具多台機櫃時可串連機櫃後由一台電腦同時監控、最多300台以上機櫃。

電 源：AC110V/60Hz或AC220V/50Hz。

卓越

DRY
Excellent

微電腦恆溫恆濕藥品櫃

DIGITAL PHARMACEUTICAL
TEMPERATURE & HUMIDIFY CHAMBER

- 採雙層保溫不鏽鋼完全氣密櫃體
- 強化真空雙層除霧電熱玻璃視窗
- 微電腦恆溫恆濕節能定時控制控制
- 具溫濕度紀錄，溫濕度異常警報
- 採用R134A環保冷媒超靜音壓縮機

1~60%RH, 2~35°C

箱體材質：完美圓弧造型設計1mm不鏽鋼板304#霧面線條處理，雙層保溫箱體，5mm雙層強化玻璃，自動除霧超大視窗門板、不鏽鋼抽拉式隔板高低可調，高質感外觀。

溫濕度設定：溫度控制0~35°C，濕度1~60%RH，觸控開關無段調整並顯示設定值，具停電記憶功能，來電自動開機。



DRY-700SDTH

外箱尺寸:W750×D810×H2000mm
內箱尺寸:W630×D640×H1480mm
有效容積:592公升 單門 / 5層板
最大/平均耗電量:245W / 82W



DRY-1360SDTH

外箱尺寸:W1200×D810×H2000mm
內箱尺寸:W1080×D640×H1480mm
有效容積:1016公升 單門 / 10層板
最大/平均耗電量:345W / 115W



- 抽拉式層板設計，方便拿取物品



- 橫向及縱向插板可固定物品，避免傾倒或滾動

