

卓越

DRY
Excellent

微電腦高效率除濕機

DIGITAL EFFICIENT DEHUMIDIFIER

- 高濕度地區、住宅、電腦房、檔案室、辦公室、倉庫、電子材料庫、精密設備房等大空間的好幫手
- 採用進口高效能壓縮機、耐用、省電、安靜
- 全機體採用鍍鋅鋼板耐用、堅固、防鏽
- 直接接管將水排於室外，免除倒水的麻煩
- 可安裝隱藏於天花板上，節省室內空間
- 高效率風車及馬達，輕鬆管理大空間控濕問題
- 簡單輕鬆給您一個舒適乾爽的好環境



EXC-150LA

W1280XD557XH410mm



EXC-50LA

W780XD435XH290mm

箱體材質：採1mm高張力鍍鋅鋼板，靜電粉體烤漆。

顯示範圍：濕度(0.0~100%RH)及溫度(-40.0~125°C)，解析精度±0.1%RH、±0.1°C。

溫濕度設定：濕度20~80%RH，溫度15~50°C(警報用)，觸摸開關無段調整並顯示濕度設定值，具停電記憶功能。

異常警報：溫濕度超高或過低警報器，可設定時間及溫濕度上限，超過時間累計異常高濕、低濕、高溫、低溫等溫濕度異常時警示指示燈亮且警報警響並溫濕度閃爍顯示何種異常。

節能定時控制模式：1.溫濕度每周動作天數、每日10組時段定時輸出。

2.溫濕度每日次數定時、每次動作時間定時輸出。

3.溫濕度標準控制無定時、另每日多段定時或每日次數定時輸出。

溫濕度紀錄：[選購配備]機櫃內含可紀錄4,095筆或32,767筆溫濕度及時間紀錄資料，從觸控薄膜面板觀看數值並可設定開始停止紀錄、清除紀錄、每筆紀錄點間距時間0.5分~24小時自由設定。



可隱藏於天花板中



機型	EXC-D150LA	EXC-D50LA
除濕能力	150L/DAY	50L/DAY
消耗電力	2000W	620W
運轉電流	9.6A	3A
啟動電流	30A	10A
重量	73KG	32KG
排水管	3/4"	3/4"
風量	28CMM	7CMM
適用環境	5°C~35°C	5°C~35°C
濕度設定	RH40%~80%	RH40%~80%
外接風管	可(高靜壓 10" *2)	可(高靜壓 10")
備註	回風集風箱選配	回風集風箱選配
適用面積	40~45 坪	10~15 坪

- 壓縮機具高低壓開關及過載保護開關。
- 適用面積為一般正常條件環境下適用坪數，門窗關閉的地面建築物，室內高度2.7米。
- 噪音測試為:38Db(A)，測試電源:220V/60HZ，運轉穩定後，距機體一米處以噪音計量測。風車轉單速，預設值為中速，以上噪音值為單體測試，未接風管。